

Załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego

Załącznik nr 1 do prospektu – Standard wykończenia

I. BUDYNEK		
1.	Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne	- pustak ceramiczny, - elementy monolityczne żelbetowe,
2.	Stropy	- żelbetowe monolityczne
3.	Elewacja	- ocieplenie 15 cm styropianu, - tynk strukturalny
4.	Dach	- grafitowa blacha na rąbek
5.	Klatka – korytarz na parterze	- drzwi wejściowe - posadzka płytki gresowe, - instalacja elektryczna: oświetlenie klatki schodowej i wejścia do klatki schodowej, - ściany i sufity tynk gipsowy, malowane farbą, - drzwi wewnątrz klatkowe,
II. LOKAL MIESZKALNY NA PARTERZE		
1.	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe	- elementy monolityczne żelbetowe, - beton komórkowy, pustak ceramiczny, - tynk strukturalny cienko-warstwowy - tynk maszynowy w łazienkach przygotowany pod glazurę; - sufit tynk maszynowy, częściowo zabudowa płyta karton gips
2.	Podłogi	- wylewka cementowa pod docelowe pokrycie,
3.	Stolarka okienna	- profil PCV o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,1W/m ² K,
4.	Instalacja ogrzewania	- piec gazowy dwufunkcyjny, - grzejniki płytowe stalowe - grzejnik drabinkowy – w łazience
5.	Wentylacja/Klimatyzacja	- grawitacyjna, instalacja pod klimatyzację,
6.	Parapety wewnętrzne	- brak
7.	Instalacja wodnokanalizacyjna (bez białego montażu)	- kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych zakończone: - w kuchni: podejściem do odbiorników (zlewozmywak lub zmywarka) - w łazience i toalecie: podejściami do odbiorników (wanna lub prysznic, toaleta, pralka, umywalka) - woda zimna i ciepła: podejścia w pomieszczeniach łazienek, toalet i kuchni zakończone gwintem i zaślepką z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy) - podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej
8.	Instalacja elektryczna	- gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowymi - instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką,